

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ STERYLFIX

### Технические характеристики

**SterylFix** – это специальное моющее средство для быстрого удаления плесени, бактерий и милдью с пораженных стен, с нейтрализующим эффектом. Через несколько минут удаляет черную плесень, которая наиболее заметна на влажных частях стен. STERYLFIX кроме использования для стен, также эффективен при использовании для керамической плитки, занавесок для душа и в общем, на площади с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, кухни, прачечные и подвалах.

### Сфера применения

Внутренние и внешние стены с проблемой плесени и бактерий.

### Способ нанесения

Используя кисть или распылитель, нанести продукт на поврежденную поверхность. Затем, используя спонж или скребок, удалить плесень и бактерии с поверхности. Если необходимо, возможно нанести второй раз продукт, чтобы гарантировать абсолютную чистоту стены.

### Технические характеристики: нанесение

Разведение	Готов к применению
Расход	8-10 м <sup>2</sup> /л
Инструменты для нанесения	Кисть, распылитель.
Температура нанесения	+5° С – +36° С (с относительной влажностью не более 80%)
Возможность перекрашивания	через 4-6 часов (при температуре 20° С с

относительной  
влажностью 75%)

## Очистка инструмента Водой

### Технические характеристики: продукт

С о с т а в	О к и с л и т е л ь
У д е л ь н ы й в е с	1 к г / л +/- 3%
рН	11 ÷ 12
Т е м п е р а т у р а х р а н е н и я	+2° С - +36° С. Б о и т с я м о р о з а
Р е а к ц и я н а о г о н ь	О т р и ц а т е л ь н а я , е с л и с о с т а в н а н о с и т с я н а н е в о с п л а м е н я ю щ у ю с я п о в е р х н о с т ь ; м а т е р и а л н а в о д н о й о с н о в е т о л щ и н о й м е н е е 0,600 м м в в ы с у ш е н н о м с о с т о я н и и .
Ф а с о в к а	1 - л

### Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт классифицируется как опасный в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) и в его последующих модификациях и адаптациях. Проконсультируйте Лист Безопасности для дополнительных сведений. Тары, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

**Основные технические условия**

На поврежденную поверхность плесенью или бактериями нанести очищающий продукт STERYLFIX компании OIKOS. Затем, удалить плесень и бактерии с поверхности спонжом. Если необходимо, возможно нанести второй раз продукт, чтобы гарантировать абсолютную чистоту стены. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость – ..... за кв.м, включая материал и работу, строительные леса не включены.

**Заметки**

*Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.*

*Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.*

*Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.*